SHARKY'S pH-

MINORADOR DE PH GRANULADO

El incrementador de pH granulado, SHARK TIME es un producto corrector diseñado para reducir el nivel de pH en el agua de la piscina cuando este se encuentra por encima del rango ideal (7.2 a 7.6). Un pH elevado puede provocar molestias a los bañistas, incrustaciones en el equipo y disminuir la eficacia del cloro. Es de rápida disolución y se integra fácilmente en el agua con el sistema de filtración en operación.



PRESENTACION

5 KG | 10 KG | 20 KG

Características del Producto

- Corrige niveles elevados de pH.
- Previene irritaciones en ojos y resequedad en la piel.
- Mejora la eficiencia del cloro como desinfectante.
- Evita la formación de incrustaciones calcáreas en superficies y equipos.
- Protege válvulas, calentadores, bombas y accesorios de daños químicos.

Indicaciones de Uso

MODO DE EMPLEO:
Sin la presencia de los bañistas en la piscina, verter la dosis necesaria de producto en un recipiente con agua, adicionando esta solución sobre la superficie de la piscina, principalmente distribuyéndolo en las boquillas de retorno.

DOSIFICACIÓN:
Dosis de aplicación por cada 10 m3 (10,000 Lts.) de agua para obtener el pH ideal de 7.4 a 7.6

Lectura del pH	Utilizar por cada 10,000 Lts. de agua
8.4	600 grs.
8.2	480 grs.
8.0	360 grs.
7.8	240 grs.
7.6	120 grs.

Rango ideal de cloro libre: 2.0 – 4.0 ppm. Mínimo 1.0

¡PELIGRO! NUNCA SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS!

Aplicaciones del producto

1.Mida el nivel actual de pH del agua.

2.Aplicar 100 gramos por cada 10,000 litros de agua para reducir aproximadamente 0.2 unidades de pH.

3.Disuelva el producto en un recipiente con agua (si es presentación granular) o vierta directamente (si es líquido) en varios puntos alrededor de la piscina.

4.Aplique preferentemente con la bomba de filtración encendida para asegurar una distribución uniforme.

Verifique el resultado:
Espere al menos 2 a 4 horas después de la aplicación y vuelva a medir el pH.
Repita el proceso si es necesario hasta alcanzar el rango ideal (7.2 a 7.6).

Recomendación:
No aplicar directamente sobre superficies metálicas o sobre revestimientos delicados sin previa disolución.

Monte Everest No 328 Col Montenegro Santa Catarina, N.L.
Tel (81) 1936-8021, (81)8336-9695 Whats: (81)1120-3971
www.sharktime.com.mx